


PN AOL 45

Lisované hrdlo 90°

Těsnící hlava 24°s O-kroužkem
metrická,lehká konstrukční
řada (DKOL)

Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1102



Označení	DN	Velikost	Palec	Závít	Trubka-0	SW	o-kroužek	T
PN 04 AOL 90	4	3	3/16"	M 12x1,5	6	14	4x1,5	10,05
PN 06 AOL 90	6	4	1/4"	M 14x1,5	8	17	6x1,5	12,05
PN 06 AOL 04 90	6	4	1/4"	M 12x1,5	6	17	4x1,5	10,05
PN 06 AOL 08 90	6	4	1/4"	M 16x1,5	10	19	7,5x1,5	14,05
PN 06 AOL 10 90	6	4	1/4"	M 18x1,5	12	22	9x1,5	16,05
PN 08 AOL 90	8	5	5/16"	M 16x1,5	10	19	7,5x1,5	14,05
PN 08 AOL 06 90	8	5	5/16"	M 14x1,5	8	17	6x1,5	12,05
PN 08 AOL 10 90	8	5	5/16"	M 18x1,5	12	22	9x1,5	16,05
PN 10 AOL 08 90	10	6	3/8"	M 16x1,5	10	19	7,5x1,5	14,05
PN 10 AOL 90	10	6	3/8"	M 18x1,5	12	22	9x1,5	16,05
PN 10 AOL 13 90	10	6	3/8"	M 22x1,5	15	27	12x2	20,05
PN 13 AOL 90	13	8	1/2"	M 22x1,5	15	27	12x2	20,05
PN 13 AOL 16 90	13	8	1/2"	M 26x1,5	18	32	15x2	24,05
PN 16 AOL 90	16	10	5/8"	M 26x1,5	18	32	15x2	24,05
PN 16 AOL 13 90	16	10	5/8"	M 22x1,5	15	27	12x2	20,05
PN 16 AOL 20 90	16	10	5/8"	M 30x2	22	36	20x2	27,40
PN 20 AOL 90	20	12	3/4"	M 30x2	22	36	20x2	27,40
PN 20 AOL 16 90	20	12	3/4"	M 26x1,5	18	32	15x2	24,05
PN 20 AOL 25 90	20	12	3/4"	M 36x2	28	41	26x2	33,40
PN 25 AOL 90	25	16	1"	M 36x2	28	41	26x2	33,40
PN 25 AOL 20 90	25	16	1"	M 30x2	22	36	20x2	27,40
PN 25 AOL 32 90	25	16	1"	M 45x2	35	50	32x2,5	42,40

--->